

Ausschreibungstext

2-flügelige Brandschutztür EI30 Design Profilsystem und Bauanschlüsse EI30 geprüft nach EN 1363-1 und 1634-1 (VKF-Zulassung in Bearbeitung)

Lichte Höhe.....	mm
Sturzprofil	305 mm (für Antriebsbefestigung)
Lichte Breite.....	mm
Seitenteil links	mm
Seitenteil rechts	mm
Frontbreite	mm

Oberflächenbehandlung: RAL, NCS oder IPG Glimmerfarbkarte

- 2 Schiebeflügel EI30
- 2 Seitenteile EI30
- 1 Sturzprofil für Antriebsbefestigung
- 1 Durchgehende Design-Bodenführung

- Kaba Schiebetürantrieb SLM-V-B Booster
- Antriebskasten aus Stahl
 - Alu-Laufprofil mit aufklappbarer Verschalung
 - Antriebseinheit mit Steuerung und Notbetrieb
 - Brandschutz-Zusatzsteuerung
 - Automatische Stangenverriegelung Typ CLS
 - Handentriegelung am Antriebskasten

- Sicherheits- und Bedienungselemente
- 1 Programmschalter BEDIS für Türfunktion
 - 2 Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
 - Radar mit Absicherungsvorhang (TÜV geprüft DIN 18650)

Optionen

- Oberfläche Chromstahl
- Seitenteile und/oder Schürze EI60
- Seitenteile mit profilloser Stossfugenverglasung (Normraster 800mm, endlos)
- Bediensäule und Fernhandentriegelung extern

Anfragen: SWM Metallbautechnik AG
Tel. 031 702 10 10